

## Instructie gebruik Laganova Lux Terras Haard

Beste Klant,

Van Harte gefeliciteerd met uw aankoop van Gegarandeerd een aanschaf die u vele jaren zal BBQ, welke tevens het buiten seizoen voor u

Om te beginnen is het belangrijk de opbouw opbouwplan. De Laganova kan verzwaard stenen maar dit is niet noodzakelijk.

De Laganova is vervaardigd van de hoogste haarden nl. INOX / RVS A304 .Deze zal dus niet verbranding zal het metaal wel gaan verkleuren, zoals dat gebeurd bij elk metaal dat verhit wordt.



de **Laganova Lux Terras haard**.  
doen genieten van een gezellige warmte en aanzienlijk zal verlengen.

instructies te volgend volgens het bijgevoegde worden in de voet met zand of desgewenst

kwaliteit RVS dat .mogelijk is voor terras gaan roesten. Doch door de hitte van de

Ondanks dat de Laganova vervaardigd is van RVS blijft het gevoelig voor zouten en zuren. Het kan dus gebeuren dat er een soort van roest aanslag op de Laganova komt. Dit is normaal en onvermijdelijk vanwege de vele verontreiniging in de regen en buitenlucht zoals fosfor zuren en zouten. Vergeet ook niet het zout en zuur gehalte van uw handen.. Deze zal zich gaan afzetten tegen het RVS metaal van de Laganova. Een HG RVS poetsmiddel is daarvoor voldoende om hem weer schoon te krijgen.

**Note RVS is gevoelig voor ammoniak en chloor dampen van zwembaden en chemische middelen bestemd voor het schoon en algen vrijmaken van uw terras. Dit zal onherroepelijk leiden tot corrosie. Houd daarom uw laganova uit de buurt van schoonmaak werkzaamheden en chloorwater.**

**Let op: Gebruik nooit water om het vuur te doven. De staal constructie zal daardoor gaan verstarren en vervormen. Een RVS haard mag enkel gedoofd worden door het langzaam uit laten gaan van de haard of dmv. zand. \*\*\*Het is normaal dat de bodemplaat iets bol gaat staan na gebrand te hebben\*\*\***

Gebruik in het stook compartiment hout, briketten, kolen of hout snippers.

Om te grillen of barbecueën kunt u kolen, briketten of hout snippers gebruiken. Deze aansteken met aanmaakblokjes, of karton. Het rooster van de BBQ kan in de afwas machine.

**Mocht u tevens een dak doorvoer met trek kap besteld hebben.**

Maak dan een gat waar de dak doorvoer doorheen past. Schuif deze van onderen (bij een plat dak) door het gat en schroef hem vast. Bij een schuin dak zal de doorvoer op het dak geplaatst worden. De verleng pijpen kunnen daarna door de dak doorvoer heen geschoven worden. De verleng pijpen worden gecentreerd met de bijgeleverde storm ring die dan van boven over de verleng buizen heen geschoven wordt tot op de dekdoorvoer. Schroef deze daarna aan zodat de buis gecentreerd door het midden van de dekdoorvoer heen loopt. Als laatste plaatst u dan het trekkapje boven in de pijp.



Mocht u gebruik maken van dak pannen of dak leer dan kan dit ook aangebracht worden onder het dakbedekking en geïsoleerd worden met steenwol. Zorg dat de pijp rondom minimaal 3 cm vrij staat van brandbaar materiaal. Het is aan te raden om de buis te isoleren met steenwol. Dit doe je door de dak doorvoer rondom de buis op te vullen met steenwol of steenwol korrels.

De bijgeleverde verleng stukken zijn van enkelwandig RVS en enkel geschikt voor gebruik buitens huis.

Kijk voor meer informatie of het bestellen van extra benodigheden op [www.gaswinkel.com](http://www.gaswinkel.com) of mail naar [info@gaswinkel.com](mailto:info@gaswinkel.com)